



2024年4月15日

お客様各位

ハバジット日本株式会社
カスタマーケアセンター

(訂正版) XVT-2237, 2238, 2236 販売終了/後継製品のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、このたび弊社は長年ご愛顧頂いておりましたポリアミドフォルダーグルアベルト XVT-2237, 2238, 2236 の販売を終了し、より耐久性に優れた NBR を採用した FR-10/30, 10/40, **18/60** を開発いたしました。お客様におかれましては、後継製品へタイプ変更のうえ引き続きご採用いただけますようお願い申し上げます。

尚、基本構造と仕様について各製品ともに変更はありませんが、下記に纏めておりますのでご確認くださいませようお願い致します。標準価格の設定についても変更はありません。

その他、ご不明な点につきましては、弊社営業担当もしくはカスタマーケアセンター（0120-07-6339）までお問い合わせください。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 販売終了製品 : XVT-2237
- 最終受注日 : 2024年4月末頃

	現行製品（販売終了）	後継製品
タイプ名	XVT-2237	FR-10/30
プライ数	2	
心体層材質	PA (ポリアミド)	
搬送側 材質/形状/色調	NBR (アクリル・ニトリル・ブタジエンゴム) / 粗目 / ライトグリーン	
プーリ側 材質/形状/色調	NBR (アクリル・ニトリル・ブタジエンゴム) / 粗目 / 黄	
厚さ mm	3.0	
最小プーリ径 (正/逆) mm	30/30 ※ 高速でのご使用は 40/40 を推奨いたします	
k1% (ならし運転後) N/mm	5.0	
許容温度範囲 °C	-0 / +100	

※ 各製品の詳細については弊社ウェブサイトより製品データシート参照ください

- 販売終了製品 : XVT-2238
- 最終受注日 : 2024年4月末頃

	現行製品（販売終了）	後継製品
タイプ名	XVT-2238	FR-10/40
プライ数	2	
心体層材質	PA (ポリアミド)	
搬送側 材質/形状/色調	NBR (アクリル・ニトリル・ブタジエンゴム) / 粗目 / ライトグリーン	
プーリ側 材質/形状/色調	NBR (アクリル・ニトリル・ブタジエンゴム) / 粗目 / 黄	
厚さ mm	4.0	
最小プーリ径 (正/逆) mm	40/40 ※ 高速でのご使用は 50/50 を推奨いたします	
k1% (ならし運転後) N/mm	5.0	
許容温度範囲 °C	-0 / +100	

※ 各製品の詳細については弊社ウェブサイトより製品データシート参照ください

- 販売終了製品 : XVT-2236
- 最終受注日 : 2024年8月末頃 (現在庫量の状況により早期終了させて頂く場合がございます)

	現行製品（販売終了）	後継製品
タイプ名	XVT-2236	FR-18/60
プライ数	2	
心体層材質	PA (ポリアミド)	
搬送側 材質/形状/色調	NBR (アクリル・ニトリル・ブタジエンゴム) / 粗目 / ライトグリーン	
プーリ側 材質/形状/色調	NBR (アクリル・ニトリル・ブタジエンゴム) / 粗目 / 黄	
厚さ mm	6.0	
最小プーリ径 (正/逆) mm	60/60 ※ 高速でのご使用は 70/70 を推奨いたします	
k1% (ならし運転後) N/mm	7.5	
許容温度範囲 °C	-0 / +100	

※ 各製品の詳細については弊社ウェブサイトより製品データシート参照ください

以上